

SCHEDA MANUTENZIONE – ANTE LEGNO MASSICCIO

Il nostro impiallacciato è un materiale naturale, resistente e pregiato che conferisce alle ante un aspetto naturale grazie alle venature del legno. Eventuali differenze di venature o tonalità tra le varie parti o possibili variazioni di colore, se esposto alla luce diretta del sole, e specie nelle colorazioni più chiare o nelle tinte naturali, non possono essere motivo di reclamo.

COME SI PULISCE

Per la pulizia quotidiana utilizzare un **panno morbido** o in microfibra leggermente **inumidito** con acqua.

Per una pulizia più approfondita utilizzare un panno morbido imbevuto con acqua e detersivo neutro non abrasivo. Si consiglia di seguire le naturali venature del legno per fare in modo che lo sporco venga eliminato dai pori e di risciacquare sempre la superficie con un panno ben strizzato. Asciugare molto bene tutte le superfici dell'anta al termine della pulizia. Per evitare inoltre residui di umidità sui bordi o sugli angoli è necessario asciugare bene anche la parte interna dell'anta.

Oltre ad asciugarle bene e rapidamente se si bagnano, si consiglia di accendere sempre la cappa aspirante durante la cottura dei cibi. Il legno tende, infatti, ad assorbire umidità e acqua e di conseguenza a espandersi lievemente.

Consigliamo comunque di provare il prodotto che volete usare su una parte interna dell'anta prima di utilizzarlo sull'esterno.

COSA EVITARE

La superficie impiallacciata non deve mai essere trattata con alcool, smacchiatori, acetone, ammoniaca e candeggina.

Il prodotto è trattato con le migliori vernici, le ante tollerano quindi molto bene le normali condizioni di temperatura e umidità, ma è meglio evitare grossi sbalzi di umido o secco o di sottoporle a persistenti infiltrazioni e sgocciolamenti.

CLEANING AND MAINTENANCE GUIDE – SOLID WOOD DOORS

Our veneer is a natural, resistant and valuable material that gives the doors a natural look thanks to the wood grain. Any differences in grains or possible color variations, if exposed to direct sunlight, and especially in light colors or natural finishes, don't represent a reason for complaining.

HOW TO CLEAN THE DOORS

For daily cleaning use a soft or microfiber damp.

For more persistent dirt use a soft cloth drenched in water and a neutral, non-abrasive detergent. It is advisable to follow the natural grain of the wood to make sure that the dirt is removed from the pores and to always rinse the surface with a well wrung out cloth and dry it with a dry soft cloth thoroughly. In order to avoid moisture residues on the edges or corners, it is necessary to well dry also the inside of the door.

In addition to drying them well and quickly if they get wet, it is advisable to always turn on the cooker hood while cooking food. In fact, wood tends to absorb moisture and water and consequently to slightly expand.

However, we recommend to always try the product on an inside part of the door before using it on the outside.

WHAT TO AVOID

The veneered surface should never be treated with alcohol, stain removers, acetone, ammonia and bleach.

The product is treated with the best paints, the doors therefore tolerate very well the normal conditions of temperature and humidity, but it is better to avoid large changes of humidity or dryness or subject them to persistent infiltrations and drippings.

REINIGUNG UND WARTUNGSSPEZIFIKATIONSBLATT - MASSIVHOLZ FRONTEN

Unser Furnier ist ein natürliches, widerstandsfähiges und wertvolles Material, das den Türen, dank der Holzmaserung, ein natürliches Aussehen verleiht. Jegliche Unterschiede in der Maserung oder mögliche Farbabweichungen sind kein Grund zur Reklamation. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung insbesondere für helle Farben oder natürlichen Ausführungen.

WIE MAN DIE TÜREN REINIGEN SOLL

Für die tägliche Reinigung verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch.

Für hartnäckigere Flecken verwenden Sie ein weiches Tuch zusammen mit einem neutralen, nicht schleifenden Reinigungsmittel. Es ist ratsam, der natürlichen Maserung des Holzes zu folgen, so dass der Schmutz aus den Poren entfernt wird und die Oberfläche immer mit einem gut ausgewrungenen Tuch abzuspülen. Dann trocknen Sie bitte die Oberfläche mit einem trockenen Tuch.

Um Feuchtigkeitsrückstände an den Kanten zu vermeiden, ist es notwendig, auch die Innenseite der Tür gut zu trocknen.

Neben dem guten und schnellen Trocknen bei Nässe empfiehlt es sich, die Abzugshaube beim Kochen immer anzuschalten.

Tatsächlich neigt das Holz dazu, Feuchtigkeit und Wasser zu absorbieren und sich folglich leicht auszudehnen.

Vor dem Gebrauch es wird empfohlen, die Verträglichkeit des Reinigungsmittels auf versteckten Teilen zu testen.

WAS MAN VERMEIDEN SOLL

Die furnierte Oberfläche sollte niemals mit Alkohol, Fleckenentferner, Aceton, Ammoniak und Bleichmittel behandelt werden.

Das Produkt wird mit den besten Lacken behandelt, die Türen tolerieren daher sehr gut die normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, aber es ist besser, große Veränderungen der Feuchtigkeit oder Trockenheit sowie auch hartnäckigen Infiltrationen zu vermeiden.