

## FINITURA FRONTE:

Le nostre ante impiallacciate sono composte da un foglio sottile di vero legno (generalmente 6 o 10 decimi di millimetro) applicato su un supporto di **truciolare classe E1**. Il pannello è impiallacciato su entrambi i lati e bordato in essenza.

La finitura esterna si differenzia in base al tipo di impiallacciatura:

- ROVERI: superficie frontale spazzolata, finitura acrilica.
- ROVERI TRANCHE': superficie frontale spazzolata, finitura acrilica, effetto tranché
- LEGNI PREMIUM: finitura acrilica. Fanno eccezione il Rovere nodato naturale (RN0530), il Rovere segato vero (RS0000), il Rovere termotrattato (RT0100), il Rovere termotrattato segato vero (RT0200) che hanno una finitura ad acqua.
- LEGNI LUXORY: finitura poliuretanic

## FINITURA RETRO:

Il retro è impiallacciato in tinta così come i bordi. Gli spessori standard sono 19 e 23 per i legni standard e 20 e 24 mm per i lucidi. Le nostre ante sono disponibili con il profilo Slab, Jpull, Smusso 30° e Smusso 45° e le dimensioni sono completamente personalizzabili.

**É un materiale che può subire nel tempo variazioni di colore se esposto alla luce diretta del sole, specie nelle colorazioni più chiare o nelle tinte naturali.**

### ROVERE



ROVERE NATURALE ROVERE CORDA ROVERE SABBIA ROVERE TABACCO



ROVERE TERRA ROVERE FANGO ROVERE MORO

### LEGNI PREMIUM



ROVERE SEGATO VERO ROVERE NODATO NATURALE ROVERE NODATO CEREAL ROVERE NODATO GRIGIO ROVERE NODATO SCURO ROVERE TERMOTRATTATO



NOCE CASTAGNO CASTAGNO GRIGIO EUCALIPTO TERMOTRATTATO EBANO EMARA OPACO ROVERE TERMOTRATTATO SEGATO VERO

**MISURA MINIMA PANNELLO:** 50mm.

**MISURA MASSIMA PANNELLO:** 2800 x 1200 mm

Con senso vena orizzontale l'altezza massima realizzabile è 1200 mm

**TOLLERANZA DIMENSIONALE:** ± 0,3mm

Per dimensioni inferiori al metro di lunghezza: ± 0,5 mm

Per dimensioni superiori al metro di lunghezza: ± 1 mm

**L'anta sarà fornita senza forature per le cerniere e relativa ferramenta.**

I colori dei prodotti riportati in questa pagina sono indicativi in quanto la visualizzazione su monitor non consente una perfetta riproduzione delle tonalità. L'unico riferimento colore, tonalità e venatura valido è quello dei campioni.

## FRONT FINISH:

Our veneered doors are made of a thin sheet of real wood (in general of 6 or 10 one tenth of mm) on a **chipboard panel E1 class**. The panel is veneered on both sides and edged in the same finish.

The external surface can be a little bit different depending on the kind of veneer:

- OAK: external surface brushed + acrylic paint.
- TRANCHE' OAK: external surface brushed + acrylic paint, tranché effect
- PREMIUM WOODS: acrylic paint. The finishes Natural Knotty oak (RN0530), Real sawn veneer effect (RS0000), Smoked oak (RT0100), and Real sawn effect smoked oak (RT0200) have a water based finish on the external surface.
- LUXORY WOODS: Polyurethane finish

## REAR SIDE PANEL FINISH:

The internal surface is veneered in the same color as the edges. The standard thicknesses are 19 and 23 mm for oaks and wood finishes and 20 and 24 fo gloss finishes. Our doors are available with the slab profile, with the jpull, 30° chamfer and 45° chamfer and the dimensions are completely customizable.

**This material can be subjected to color variations over time if exposed to direct sunlight, especially in light or natural colors.**

### OAK



NATURAL OAK    CORDA OAK    SABBIA OAK    TABACCO OAK



TERRA OAK    FANGO OAK    DARK OAK

### PREMIUM WOODS



ROVERE SEGATO VERO    ROVERE NODATO NATURALE    ROVERE NODATO CEREAL    ROVERE NODATO GRIGIO    ROVERE NODATO SCURO    ROVERE TERMOTRATTATO



NOCE    CASTAGNO    CASTAGNO GRIGIO    EUCALIPTO TERMOTRATTATO    EBANO EMARA OPACO    ROVERE TERMOTRATTATO SEGATO VERO

**MINIMUM AVAILABLE SIZE:** 50mm

**MAXIMUM AVAILABLE SIZE:** 2800 x 1200 mm

With horizontal grain the maximum available height is 1200 mm

**DIMENSIONAL TOLERANCE:** ± 0,3mm

For dimensions < 1000 mm: ± 0.5 mm

For dimensions > 1000 mm: ± 1 mm

**Drillings for hinges and the related hardware are not provided.**

The colors of the products shown on this page are indicative as the display on the monitor does not allow a perfect reproduction of the tone/color. The only valid color reference, tone and grain is the one of the samples

## OBERFLAECHEMATERIAL:

Unsere furnierten Türen bestehen aus einer echtholz furnierten dünnen Platte (im Allgemeinen 6 oder 10 Zehntel von mm) verleimt auf einer **Spanplatte Klasse E1**. Die Platte ist beidseitig furniert in der gleichen Ausführung, wie die Kanten.

Die äußere Oberfläche kann je nach Art des Furniers ein wenig unterschiedlich sein:

- EICHE: äußere Oberfläche geschwabbelt + Acryl-Lackierung
- EICHE TRANCHE': äußere Oberfläche geschwabbelt + Acryl-Lackierung, Tranché-Effekt
- PREMIUM HOLZARTEN: Acryl-Lackierung. Die Oberflächen wie Natural astreiche Eiche (RN0530), Sägerau Effekt Eiche (RS0000), Geräucherte Eiche (RT0100) und Echte sägerau Effekt geräucherte Eiche (RT0200) haben eine wasserbasierte Ausführung.
- LUXORY HOLZARTEN: Polyurethane Lack

## RUECKSEITE:

Die innere Oberfläche ist furniert in der gleichen Farbe wie die Kanten. Die Standard Stärke sind 19 oder 23 mm, für Hochglanz Ausführungen 20 und 24 mm.

Unsere Türen sind mit dem Slab Profil, Jpull, 30° und 45° Chamfer vorgesehen und die Fronten können alle nach Maß sein.

**Die direkte Sonneneinstrahlung, insbesondere für helle Farben oder natürlichen Ausführungen, kann, im Laufe der Zeit, Farbschwankungen verursachen.**



**MINDESTMASS:** 50 mm

**HÖCHSTMAß:** 2800 x 1200 mm

Mit waagerechter Maserung auf Holz Ausführungen die größte Höhe ist 1200 mm

**TOLERANZ BEI DEN ABMESSUNGEN:** ± 0,3 mm

Fuer Masse < 1000 mm: ± 0.5 mm

Fuer Masse > 1000 mm: ± 1 mm

**Bohrungen für Scharniere sowie auch die zugehörigen Eisenwaren sind nicht vorgesehen**