




COME SOSTITUIRE – FAKTUM *ASSEMBLING SCHEME – FAKTUM MODEL*

1. Sostituire le ante / How to replace the drawers

1. Rimuovere l'anta da sostituire dal mobile con l'aiuto di un cacciavite.

Remove the door that you need to replace from the cabinet with the help of a screwdriver.



2. Prendere l'anta nuova e alloggiare la cerniera nel foro adibito.

Take the new door and place the hinge in the dedicated hole.





3. Avvitare le due viti, per bloccare la cerniera in sede.

Screw in the two screws to lock the hinge in place.

4. Fissare le cerniere alle basette del mobile

Fix the hinges to the cabinet plates



2. Sostituire i cassetti / How to replace the drawers

1. Rimuovere il coperchio laterale del cassetto.

Remove the drawer side cover.




2. Inserire il cacciavite a stella nel foro rettangolare posizionato al centro, e spostare il cacciavite da sinistra verso destra e viceversa nel lato opposto. Ripetere il procedimento sul lato rimasto agganciato.

Insert the star screwdriver in the rectangular hole positioned in the center and move it from the left to the right and from the left to the right on the other side.. Repeat the procedure on the other side which is still fastened




3. Rimuovere il perno in metallo dal vecchio frontale e avvitarlo nel nuovo.

Remove the metal dowel from the old panel and screw it on the new one.



4. Per agganciare il frontale al cassetto, sarà sufficiente allineare le parti (fissate al frontale) agli agganci presenti nella struttura nel cassetto.

In order to fasten the panel to the drawer, you just need to adjust and lock the 2 parts (fixed to the front) to the existing mechanism.




COME SOSTITUIRE - METOD

3. Sostituire ante / How to replace the drawers


1. Rimuovere l'anta da sostituire dal mobile con l'aiuto di un cacciavite.

Remove the door that you need to replace from the cabinet with the help of a screwdriver.



2. Prendere l'anta nuova e alloggiare la cerniera nel foro adibito.



Take the new door and place the hinge in the dedicated hole.





3. Avvitare le due viti, per bloccare la cerniera in sede.
Screw in the two screws to lock the hinge.


4. Fissare le cerniere alle basette del mobile
Fix the hinges to the cabinet plates



4. Sostituire i cassetti / How to replace the drawers

1. Rimuovere il coperchio laterale del cassetto.

Remove the drawer side cover.



2. Sganciare la levetta bianca.

Ripetere il procedimento sul lato rimasto agganciato.

Unlock the white lever.

Repeat the procedure on the other side which is still fastened.



3. Una volta sganciato il frontale del cassetto, svitare il perno e avvitarlo nel nuovo frontale.

Once the drawer front has been removed, unscrew the dowel and screw it again on the new front.



4. Allineare le parti (fissate al frontale) agli agganci presenti nella struttura nel cassetto.
· Per fissare il frontale spingere la parte metallica e, successivamente, quella bianca verso l'interno.

Adjust and lock the 2 parts (fixed to the front) to the existing mechanism.
To fix the front push the metal part and then the white one towards the inside



Nota: le istruzioni presenti all'interno di questa scheda si riferiscono ad alcune delle cerniere fornite da Ikea, non a tutta la loro proposta.

Note: the instructions on this sheet refer to some of the hinges provided by Ikea, not to their entire proposal.